



Xerra

X-LINE SCHLEGELHÄCKSLER

powered by TIERRE



ROBUST - ZUVERLÄSSIG - PREISWERT

DIE VORTEILE VON X-LINE

- Erfahrung seit über 55 Jahren (seit 1963)
- Roboterschweißung
- elektronische Rotoren-Wuchtung (vibrationsarm, hohe Umlaufgeschwindigkeit)
- patentierte Schlegelanordnung für mehr Werkzeuge
- kataphoresische Pulverbeschichtung
- Qualitätsriemen von Good Year/Dunlop/Gates
- hochqualitative Lager von SKF
- lange Lebensdauer
- wartungsfreundlich

DIE VORTEILE UNSERER X-LINE-PRODUKTE

- stabile doppelwandige Gehäuse
- COMER-Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- hochwertige Anbauböcke Kat. I, II oder III
- gezahnte Antriebsriemen
- große, elektronisch ausbalancierte Rotoren
- große, höhenverstellbare, selbstreinigende Walzen
- verstellbare Kufen (aus HARDOX)
- mehr und massive Schlegel (spiralförmig angeordnet)
- großer Seitenvershub
- verzinkte Blechlamellen vorne

Und bei allen Modellen: HARDOX 450

(für das Innen-Gehäuse und für die verstellb. Kufen)

Herkömmlicher Stahl benötigt für die gleiche Festigkeit ca. die doppelte Materialstärke.

+ hohe Verschleißfestigkeit

+ gute Beulfestigkeit

+ abriebbeständig

+ garantierte Kerbschlagzähigkeit



XERRA X-LINE XL



SPEZIAL-HÄCKSLER

Für Obst- und Weinbau für Traktoren von 30 bis 70 PS

XERRA X-LINE XT



UNIVERSAL-HÄCKSLER

Für Grünland und Obstbau für Traktoren von 40 bis 90 PS

XERRA X-LINE XP



PROFI-HÄCKSLER

Für Maisstroh und Grünbrache für Traktoren von 70 bis 120 PS






Z.B. XERRA X-LINE XP 280 H

Schlegelhäcksler mit 2,8 m Arbeitsbreite, Getriebe 540, 5 Antriebsriemen, Innengehäuse und Kufen aus HARDOX, hydr. Seitenvershub, Doppelbock-Vorbereitung, Kat. II, 30 Schlegel, Rotor Ø 194 mm, Walze Ø 194 mm, mit Wartafeln und Gelenkwelle



Preise zuzüglich anfallender Frachtkosten.

X-LINE SCHLEGELHÄCKSLER

SERIE X-LINE	BREITE X TIEFE X HÖHE				ERFORDERLICHE TRAKTORENLEISTUNG			SEITENVERSCH.
MODELL	in mm	in mm	in kg (H / HR)	U/min	PS	Anzahl	Anzahl	in mm
XL 140	1.510 - 1.050 - 910	1.400	260 / 275	540	30	3	20	350
XL 160	1.710 - 1.050 - 910	1.600	275 / 285	540	35	3	24	350
XL 180	1.960 - 1.050 - 910	1.800	290 / 310	540	40	3	28	350
XT 140	1.620 - 970 - 980	1.350	440 / 455	540	40	3	16	550
XT 160	1.780 - 970 - 980	1.540	497 / 512	540	50	4	16	550
XT 180	2.040 - 970 - 980	1.800	550 / 565	540	60	4	24	550
XT 200	2.180 - 970 - 980	1.960	573 / 588	540	70	4	24	550
XP 180	2.020 - 1.200 - 1.060	1.730	783 / 798	540	50-70	4	20	590
XP 200	2.220 - 1.200 - 1.060	1.938	829 / 844	540	60-70	4	22	590
XP 230	2.560 - 1.200 - 1.060	2.245	900 / 915	540	70-80	4	26	590
XP 250	2.690 - 1.200 - 1.060	2.400	925 / 940	540	80-90	5	26	590
XP 280	3.030 - 1.200 - 1.060	2.740	1.026 / 1.041	540	80-100	5	30	590
XP 300	3.220 - 1.200 - 1.060	2.930	1.061 / 1.076	540	80-120	5	34	590
AKTIONSPREISE in EUR			M		H		HR	
MODELLE	Zubehör	mechanischer Verschub		hydraulischer Verschub		Heck-/Front; hydraulischer Verschub		
XL 140	Gel.welle T40	2.499,17	2.999,00	2.735,00	3.282,00	3.280,00	3.936,00	
XL 160	Gel.welle T40	2.660,00	3.192,00	2.880,00	3.456,00	3.430,00	4.116,00	
XL 180	Gel.welle T40	2.800,00	3.360,00	3.030,00	3.636,00	3.580,00	4.296,00	
RECHEN ZU XL	Zusatzrahmen und Rechen, kpl.	910,00	1.092,00	910,00	1.092,00			
XT 140	Gel.welle T50	3.475,00	4.170,00	3.615,00	4.338,00	4.100,00	4.920,00	
XT 160	Gel.welle T50	3.625,00	4.350,00	3.775,00	4.530,00	4.250,00	5.100,00	
XT 180	Gel.welle T50	3.790,00	4.548,00	3.965,00	4.758,00	4.415,00	5.298,00	
XT 200	Gel.welle T50	3.940,00	4.728,00	4.115,00	4.938,00	4.570,00	5.484,00	
XP 180	Gel.welle T60	4.040,00	4.848,00	4.260,00	5.112,00	4.910,00	5.892,00	
XP 200	Gel.welle T60	4.120,00	4.944,00	4.340,00	5.208,00	4.990,00	5.988,00	
XP 230	Gel.welle T60	4.195,00	5.034,00	4.415,00	5.298,00	5.065,00	6.078,00	
XP 250	Gel.welle T80	4.450,00	5.340,00	4.670,00	5.604,00	5.320,00	6.384,00	
XP 280	Gel.welle T80 Warntafeln	4.655,00	5.586,00	4.875,00	5.850,00	5.525,00	6.630,00	
XP 300	Gel.welle T80 Warntafeln	4.730,00	5.676,00	4.950,00	5.940,00	5.600,00	6.720,00	
		exkl. Ust.	inkl. 20 % Ust.	exkl. Ust.	inkl. 20 % Ust.	exkl. Ust.	inkl. 20 % Ust.	

Bei Ausführung HR: Doppelbock für Heck- und Frontanbau; Comer-Getriebe 1.000 U/min. mit Durchtrieb.



COMER Getriebe 540



Riemenantrieb



Gleitkufen, verzinkte Blechlamellen



Verstellbare Walze mit Abstreifer



Hydraulischer Seitenverschub

Satz- und Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten. Aktionspreise sind unverbindl. empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise.

X-LINE-Generalimport Österreich:

Xerra GmbH
Hamerlingstraße 15, A-8280 Fürstenfeld
Homepage: www.xerra.at

Ing. Robert Binder: 0664 215 33 82
E-Mail: r.binder@xerra.at



Ihr X-LINE-Fachhändler: